

vis-it[®] Tilt Floormount 22 - 43" Black Art.-Nr.: 2338

Indoorstele zur Bodenmontage mit stufenloser Neigungseinstellung

Interaktive Inhalte wie Image-Filme, Animationen oder Slideshows werden inzwischen in vielen Bereichen eingesetzt. Informationen können effektiv und stets aktuell auf hochwertigen Displays an nahezu jedem Standort angezeigt werden.

Die Indoor-Stele kann im Einzelhandel zur Darstellung von Aktions- oder Sonderangeboten genutzt werden. Orientierungssysteme auf Messen, Bahnhöfen oder Flughäfen sind ebenso umsetzbar wie die Firmenpräsentation im Besucherbereich eines Unternehmens.

Die Bildschirmaufnahme der vis-it Tilt Floormount 22 - 32" ist stufenlos zwischen 0 und 90° neigbar. Sie eignet sich für Digital Signage Monitore bzw. Flachbildschirme zwischen 22 - 43" | 55 - 109 cm Bildschirmdiagonale.

Dank ihrer kompakten Größe sind die Indoorstelen sehr platzsparend einsetzbar. Die Standfläche beträgt: B 500 x T 285 mm und die Höhe liegt mit ca. 1062 mm was nicht nur im optimalen Blickbereich liegt, sondern die Stele auch perfekt für Touchanwendungen macht.

Die Kabelführung erfolgt im Inneren der schlanken Stele, welche hier auf verschiedenen Ebenen auch ausreichend Platz für Peripheriegeräte bietet. Durch die rückseitige, abnehmbare Säulenabdeckung ist eine optimale Servicezugänglichkeit jederzeit ganz bequem möglich.

Im Standard ist die Oberfläche der vis-it Tilt Floormount 22 - 43" mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt. Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.



Bildschirmaufnahme, 0 - 90° neigbar



Kabelzuführung auch durch die Bodenplatte möglich



rückseitiger Kabelausslass




Bildschirm nicht im Lieferumfang enthalten. | Technische Änderungen vorbehalten

vis-it[®] Tilt Floormount 22 - 43" Black

Art.-Nr.: 2338

Indoorstele zur Bodenmontage mit stufenloser Neigungseinstellung

- für Bildschirme von 22 - 43" | 55 - 109 cm
- Inkl. VESA-Aufnahme 75, 100, 200 mm
- stufenlose Neigungseinstellung (0 - 90°)
- auf Gerätegewicht einstellbare Scharniere
- Höhe (Mitte Bildschirm): ca. 1062 mm
- Abmessungen Bodenplatte: B 500 x T 285 mm
- gute Servicezugänglichkeit durch abnehmbare, rückseitige Säulenabdeckung
- max. Traglast:
 - 12 kg für Touchanwendungen
 - 18 kg ohne Touchanwendungen
- Kabelführung innerhalb der Säule
- Kabelzuführung durch die Bodenplatte möglich
- diverse innenliegende Befestigungsebenen für Peripheriegeräte
- Inkl. kratz- und schlagfester Pulverbeschichtung
- Farbe: schwarz, weitere RAL-Farben auf Anfrage



Technische Änderungen vorbehalten