



Interaktives 65" (164 cm) All-in-One PCAP Multi-Touch-Display für kreative Umgebungen

Der ProLite T6562AS vereint die beste Multi-Touch-Technologie (PCAP) zusammen mit der Vielseitigkeit und Freiheit, die das Android-Betriebssystem bietet. Ein leistungsstarkes, aber flexibles Benutzererlebnis, das die kreative Kommunikation mit den Vorteilen eines sicheren und kontrollierbaren Touchscreens fördert. Die IPS-Panel-Technologie mit einer 4K-UHD-Auflösung (3840x2160), einer Helligkeit von 500 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1200:1 sorgt für lebendige, detailreiche Bilder und breite Betrachtungswinkel.

Das raffinierte Design des T6262AS eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Umgebungen, in denen ein gepflegtes Design und Funktionalität gefragt sind, wie z. B. kleine Huddle-Rooms, Kioske und In-Store-Kommunikation.

Mit der EShare-App ermöglichen Sie mühelose Ideenfindung und effiziente Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Schule. Sie können einfacher als je zuvor drahtlos teilen.

EOL, Successor: ProLite T6529AS-B1



Installationen im Einzelhandel

Die interaktiven 4K-Multi-Touch-Displays sind die perfekte Lösung für immersive und interaktive Erlebnisse in Einzelhandelsumgebungen, in denen gutes Design eine wichtige Rolle spielt. Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Ihre Website direkt zu erkunden oder mit einer Vielzahl kreativer und experimenteller Anwendungen zu interagieren, die Sie präsentieren möchten. Mit der Flexibilität des 24/7-Betriebs im Quer- und Hochformat-Modus, dem integrierten Android-Betriebssystem und einem Mediaplayer bietet diese Serie eine der anpassungsfähigsten Touchscreen-Lösungen überhaupt.



Huddle Spaces

Verwandeln Sie kleine Besprechungsräume in effiziente Arbeitsbereiche - dank des integrierten Android-Betriebssystems, der EShare App und digitalen Whiteboard-Apps sowie einer Vielzahl an intuitiven und praktischen Tools. Basierend auf der interaktiven PCAP-Multi-Touch-Technologie erleichtern Sie durch diese Tools die Zusammenarbeit für sich und Ihre Mitarbeitenden. Mit der EShare-App beispielsweise können Sie Inhalte von jedem Gerät direkt auf dem Display teilen, streamen und bearbeiten, wodurch ihre Team-Meetings zu einfachen, schnellen und interaktiven

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Sitzungen werden.

Bilddiagonale	64.5", 164cm
Panel-Technologie	IPS LED, AG Coating
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	500 cd/m ²
Lichtdurchlässigkeit	80%
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit (GTG)	8ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	803.5 x 562mm, 56.2 x 31.6"
Pixelabstand	0.372mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

02 TOUCH

Touchscreen Technologie	bonded PCAP
Berührungspunkte	20
Touch-Methode	Finger, Handschuh
Touch-Oberfläche	USB
Unterstützte Betriebssysteme	Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported.
Handballenerkennung	ja

03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Digitaler Video Eingang	HDMI x3 (3480x2160@60Hz)
Monitorsteuerungseingang	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio Ausgang	Lautsprecher 2 x 10W
Monitorsteuerung Ausgang	IR Loop Through x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	2.2
USB-Ports	x2 (2.0 with Multimedia supp.)
RS-232c	x1

04 FEATURES

Integrierte Software	Android 8.0, Signal FailOver
CPU	CA73*2 + A53*2
GPU	MALI G51
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB RAM + 1GB Embedded
Extras	Micro SD-Kartensteckplatz
Kiosk-Modus	ja
Max. Betriebszeit	24/7

Anti-Bildspeicherung	ja
Glasstärke	2.5mm
Glas Härtegrad	6H

05 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL
Bedientasten	Power, Stumm, Input-Auswahl, +, -, hoch, runter, Menü

06 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat, Hochformat
VESA Norm	400 x 400mm
Betriebstemperaturbereich	0°C - 40°C
Betriebstemperaturbereich (-°/+°)	-20°C - 60°C
MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)	50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, RS-232c
Anleitungen	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Fernbedienung	ja (Batterien enthalten)

08 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	165W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

09 LEISTUNG

Vorschriften	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

10 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	1485 x 860 x 71.8mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	1649 x 1021 x 223mm
Gewicht (ohne Verpackung)	38.4kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	46kg
EAN code	4948570120482

Version: 2.0
Release date: 2022/05/04



09.10.2025 09:15:47