

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## APC Smart-UPS RT 192 V, Rackmount-Batterieminidol

SURT192RMXLBP

EAN Code: 3606485318943

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkt- oder Komponententyp | External battery pack                                                  |
| Anzahl der Rack-Einheiten    | 3U                                                                     |
| Anzahl der Kabel             | 1,0                                                                    |
| Batterietyp                  | Bleisäurebatterie                                                      |
| Geliefertes Zubehör          | Installationsanleitung<br>Rack-Montage-Halterungen<br>Benutzerhandbuch |
| Baureihe                     | Smart-UPS Battery Systems                                              |
| Ersatzbatterien              | <a href="#">APCRBC140</a>                                              |

### Batterien und Überbrückungszeit

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Akkublöcke pro Reihe       | 16                                                                               |
| Anzahl der freien Batterieschächte    | 0                                                                                |
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 4                                                                                |
| Gehäusevariante                       | Eigenständiger Batteriespeicher                                                  |
| Batteriespannung                      | 192 V                                                                            |
| Zusätzliche Informationen             | Alle Batterien im Betrieb (interne und externe USV-Batterien) sofort austauschen |
| Anzahl der Ersatzbatterien            | 2                                                                                |

### Abmessungen

|                |          |
|----------------|----------|
| Farbe          | Schwarz  |
| Höhe           | 130 mm   |
| Breite         | 432 mm   |
| Tiefe          | 660 mm   |
| Produktgewicht | 90,91 kg |
| Montagemodus   | Aufbau   |

### Ausgang

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Batteriekapazität | 19 AH |
|-------------------|-------|

### Umgebung

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...40 °C     |
| Betriebshöhe                    | 0 - 10.000 ft |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 0...95 % nicht kondensierend |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -15...45 °C                  |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0...15240 m                  |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 % nicht kondensierend |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 41,3 cm   |
| VPE 1 Breite                  | 100 cm    |
| VPE 1 Länge                   | 60 cm     |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 101,36 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 24 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 464 kg CO2 eq. |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 375 kg CO2 eq. |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 25 kg CO2 eq.  |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 29 kg CO2 eq.  |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 35 kg CO2 eq.  |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                     |
| SCIP-Nummer                     | 5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Konform</a>                                                                  |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circular Economy-Eignung | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                                                                                                              |
| Austauschbare Batterie   | Vom Benutzer austauschbar                                                                                                                                                                                                             |
| Rücknahme                | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung       |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |