




## 24" (60.5 cm) PCAP 10-Punkt Multi-Touch-Monitor mit Edge-to-Edge Glass Design, Anti-Fingerprint-Beschichtung, integrierter Webcam und einem flexiblem Standfuß

Der ProLite T2455MSC mit seiner Full-HD-Auflösung (1920x1080) und der präzisen PCAP-10-Punkt-Touch-Technologie bietet eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion. Der IPS Panel-Technologie bietet eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel. Eine spezielle Nanobeschichtung sorgt für eine sanftere Berührung und weniger Widerstand beim Wischen. Sie macht den Bildschirm weniger statisch und unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Die eingebaute Webcam und das Mikrofon machen den T2455MSC auch zu einer Komplettlösung für Online-Kommunikation. Ein flexibler Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden und sorgt so für eine komfortable und ergonomische Benutzererfahrung. Eine perfekte Wahl für eine breite Auswahl von Anwendungen.



### Touch Technologie - Kapazitiv

Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofinessen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.



### IPS Technology

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Design                  | Edge-to-Edge-Glas                                                               |
| Bilddiagonale           | 23.8.", 60.5cm                                                                  |
| Panel-Technologie       | IPS                                                                             |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)                                             |
| Bildformat              | 16:9                                                                            |
| Helligkeit              | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                           |
| Helligkeit              | 360 cd/m <sup>2</sup> mit Touch Panel                                           |
| Lichtdurchlässigkeit    | 90%                                                                             |
| Kontrastverhältnis      | 1000:1                                                                          |
| Reaktionszeit (GTG)     | 5ms                                                                             |
| Blickwinkel             | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung       | 16.7mln 8bit                                                                    |
| Horizontalfrequenz      | 30 - 83kHz                                                                      |
| Arbeitsfläche H x B     | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                     |
| Pixelabstand            | 0.274mm                                                                         |
| Gehäusefarbe/art        | schwarz, matt                                                                   |

## 02 TOUCH

|                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touchscreen Technologie      | Projectiv kapazitiv                                                                                                                                                                      |
| Berührungspunkte             | 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)                                                                                                                                    |
| Touch-Genauigkeit            | +/- 2mm                                                                                                                                                                                  |
| Touch-Methode                | Stift, Finger, Handschuh (latex)                                                                                                                                                         |
| Touch-Oberfläche             | USB                                                                                                                                                                                      |
| Unterstützte Betriebssysteme | Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich. |
| Handballenerkennung          | ja                                                                                                                                                                                       |

## 03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Digitaler Video Eingang | HDMI x1<br>DisplayPort x1           |
| Audio Ausgang           | Mini Jack x1<br>Lautsprecher 2 x 1W |
| HDCP                    | ja                                  |
| USB HUB                 | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))           |

## 04 FEATURES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Extras           | Anti-Fingerprint-Beschichtung, integrierte Webcam und Mikrofon |
| Glas Härtegrad   | 7H                                                             |
| OSD-Tastensperre | ja                                                             |

## 05 ALLGEMEIN

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL                                        |
| Bedientasten      | Menü, hochscrollen / Eco, runterscrollen / Lautstärke, Auswahl / Input, Power |

## Einstellbare Parameter

Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, i-Style Color, Kontrast, ECO, OverDrive, X-Rs-Technologie), Farbeinstellungen (Gamma, RGB-Bereich, Farbtemperatur), Bildeinstellungen (Videomodus-Einstellung, Blaulichtreduzierung, Scharf und Weich), OSD (horizontale Position, vertikale Position, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, Sprache, Display-Informationen), Extras (Reset, DDC/CI, Signalauswahl, Lautstärke, Stummschaltung, Öffnungslogo, LED, Touch-Schalter)

### Diebstahlschutz

Kensington-lock™ vorbereitet

### Blaulicht Reduktion

ja

### Flicker Free LED

ja

### Plug & Play

DDC2B

## 06 MECHANISCH

### Neigungswinkel

15° nach oben; 65° nach unten

### VESA Norm

100 x 100mm

## 07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

### Kabel

Netz, USB, HDMI

### Anleitungen

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

### Sonstiges

Spiralrohr

## 08 STROMVERWALTUNG

### Netzteil

intern

### Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Leistungsaufnahme

18W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 09 LEISTUNG

### Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, CCC, UKCA, cTUVus

### Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

### REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

## 10 ABMESSUNGEN / GEWICHT

### Produktabmessungen B x H x T


566 x 337.5 x 43.5mm

### Gewicht (ohne Verpackung)

4.4kg

### EAN code

4948570118960



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED