

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Backfeed Box, 95A 3-phasiger Schütz, Anschluss unten, für Easy UPS 3S/3S Pro 10-40 kVA

SP3OPT008

Übersicht

Ausführung Wall-mount box with 95A power contactor and connections that delivers backfeed protection for 400V Easy UPS 3S 10-40 kVA.

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp Kasten

Abmessungen

Farbe Weiß

Höhe 30 cm

Breite 55 cm

Tiefe 20 cm

Produktgewicht 20 kg

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...40 °C

Betriebshöhe 0 - 2.000 m

Umgebungstemperatur bei Lagerung -25...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

Anzahl der Geräte pro Packung 1

VPE 1 Höhe 30 cm

VPE 1 Breite 55 cm

VPE 1 Länge 20 cm

Verpackungsgewicht (Lbs) 20 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) nicht über dem Schwellwert](#)

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again

Reproduktion

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative



