


ProLite TW1025LASC-B1PNR

TOUCHSCREENS





Der ProLite TW1025LASC-B1PNR Touchpanel-PC ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hoher Beanspruchung, wie z.B. Besprechungsräume, Informationsschalter, Zeiterfassung oder andere Anwendungen in Unternehmen und im Gastgewerbe. Die Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) 10-Punkt-Touch-Technologie sorgt für eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion und eine geringere Lichtreflexion, außerdem ist das Display gegen Feuchtigkeit geschützt. Dank des vorinstallierten Android 12-Betriebssystems ist es möglich, den Monitor durch die Installation von Apps direkt auf dem Monitor zu personalisieren. Die Powerover-Ethernet-Technologie (POE) ermöglicht es, sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel herzustellen, was alle Installationen vereinfacht.

Dank des integrierten NFC-/RFID-Moduls kann der Touchpanel-PC drahtlos mit Geräten oder Tags in unmittelbarer Nähe kommunizieren, und der RGB-Led-Lichtstreifen zeigt deutlich und intuitiv den Verfügbarkeitsstatus des Raums an. Zusammen mit der eingebauten 5-Megapixel-Kamera, Mikrofon und den Lautsprechern sowie Mikrofon bietet es grenzenlose, interaktive Installationsmöglichkeiten.





RGB-Led-Lichtstreifen

Der RGB-Led-Lichtstreifen zeigt deutlich und intuitiv den Verfügbarkeitsstatus des Raums an und kann eine breite Palette von Farben anzeigen.

NFC & RFID-Modul

Dank des NFC/RFID-Moduls kann der Touch Panel PC drahtlos mit aktivierten Geräten oder Tags in unmittelbarer Nähe kommunizieren.



Konnektivität

Der RJ45 (LAN)-Anschluss, der die Powerover-Ethernet-Technologie (POE) unterstützt, ermöglicht es, sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel bereitzustellen, was die Installation in Bereichen vereinfacht, in denen viele Kabel stören würden.



Android-Betriebssystem

Dank dem Android-Betriebssystem können Sie das Display ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie Apps direkt auf dem Display installieren.

01

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Edge-to-Edge-Glas
Bilddiagonale	10.1", 25.5cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technologie, LED
Physikalische Auflösung	1280 x 800 (1 Megapixel)
Bildformat	16:10
Helligkeit	450 cd/m²
Helligkeit	390 cd/m² mit Touch Panel
Lichtdurchlässigkeit	86%
Kontrastverhältnis	1000:1 mit Touch Panel
Reaktionszeit (GTG)	25ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/160°, rechts/links: 80°/80°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit
Arbeitsfläche H x B	218.4 x 137.2mm, 8.5 x 5.4"
Pixelabstand	0.1692mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt



TOUCH

	Touchscreen Technologie	Projectiv kapazitiv
	Berührungspunkte	10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
	Touch-Methode	Finger, Handschuh (latex), kapazitiver Stift
	Touch-Oberfläche	USB



SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Audio Ausgang	Mini Jack x1 Lautsprecher 2 x 2W
USB-Ports	x3~(1x~v.~3.2~(Gen~1,~5Gbit;~DC5V,~900mA),~1x~2.0~(DC5V,~500mA),~1~x~Mini~with~OTG~(DC5V,~500mA))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)
Mikrofon	x1



FEATURES

Integrierte Software	Android 12
CPU	Rockchip RK3399 Hexa-core A72*2 + A53*4
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11b/g/n

Bluetooth 5.2 Hardware NFC (ARM Cortex--M3 256KB, 34Mbps (high speed)), RFID (125kHZ, 9600kbit/s), ISO 14443A/B, Mifare Classic 4K/8K/Ultralight, Sony Felica Extras automatische Drehung, Webcam (5 Megapixel), SD-Kartensteckplatz, Anti-Fingerprint-Beschichtung, Anti-Glare-Beschichtung, PoE, NFC/RFID-Leser, RGB-Lichtleiste, Kabelabdeckung und Wandhalterung in einem **Kiosk-Modus** Max. Betriebszeit 24/7 Glasstärke 1.85mm Glas Härtegrad 6H

ALLGEMEIN

Bedientasten Stromschalter

Applications: lock application, manage restart time, manage poer on/off time, calculator, **Applications**

> calendar, camera, Chrome, alarm/clock/timer/stopwatch, manage files & folders, organize albums, Gmail, Google, led light bar, play audio files, Play store, system

peferences, sound recorder, play video



MECHANISCH

Ausrichtung Querformat, Hochformat, Face-up

VESA Norm 75 x 75mm

Kabelmanagement ja



ENTHALTENES ZUBEHÖR

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

AC-Adapter, austauschbare Stecker (EU/UK) **Sonstiges**

Kabelabdeckung



STROMVERWALTUNG

Netzteil extern

DC 12 V Stromversorgung

Leistungsaufnahme 18W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet



LEISTUNG

Vorschriften CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten



ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x 259.5 x 178.5 x 28mm

H x T

Verpackungsabmessungen 363 x 225 x 65mm

BxHxT

EAN code

4948570124275

