

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS Ultra On-Line, 5kVA, Lithium-Ionen, Rack/Tower 2HE, 230V, festverdr. 3-adrig Ausgang, Netzwerkkarte, verlängerte Laufzeit, mit Rackkit

SRTL5KRM2UI-HW

EAN Code: 0731304738015

Hauptmerkmale

Main input voltage	230 V AC 1 Phase
Other input voltage	220 V
Efficiency at full load	180 - 275 V einstellbar (halbe Last)
Input connection	1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)
Input frequency	40 - 70 Hz automatische Erfassung
Output voltage	230 V AC 1 Phase
Other output voltage	220 V
Rated power in W	5000 W
Rated power in VA	5000 VA
Output connection	Fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) for 1 zone(s)
Bypass type	Interner Bypass (automatisch und manuell)
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	Weniger als 2 %
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Maximum configurable power in W	5000 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Sinuswelle
Output frequency	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation

Graphen

Laufzeit	View Runtime Graph
Effizienz	View Efficiency Graph

Zusatzmerkmale

Battery type	Li-Ion (Lithium-Ionen) internal included
Emergency power off	Ja
Preinstalled device	Network management card
Alarm	Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Surge energy rating	1260 J
Number of rack unit	2U
Color	Silbergrau
Height	86 mm
Width	432 mm
Depth	701 mm
Product weight	29,2 kg
Mounting location	Frontseite
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Mastmontage mit Bausatz Rack-montiert mit Bausatz
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontal
Mounting mode	Rack/tower convertible with included kit
Provided equipment	USB-Kabel Vordere Abdeckung Erdungsklemmleiste Temperatursensor StabilisierungsfüÙe Schienenenerweiterung 2P-3P connector
Range of product	Smart-UPS Ultra
Product or component type	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Montage

Product certification	CE UKCA EN/IEC 62040-1
Marking	CE-Kennzeichnung UKCA
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % nicht kondensierend
Storage relative humidity	0...95 % nicht kondensierend
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	931 Btu/h
Operating altitude	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Battery type	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Battery voltage	180 V
Extendable runtime	1
Typical recharge time	1,5 h
RBC quantity	1

Battery life	8...10 Jahre
Battery charging power	600 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	39,2 cm
VPE 1 Breite	58,5 cm
VPE 1 Länge	98,4 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	38,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	8 396 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	2 030 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	11 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	14 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	6 289 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	51 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert



Energieeffizienz

CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer	Energieeffizientes Produkt
--	----------------------------

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	39
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative





