



Wichtigste Eigenschaften

- 7.100 ANSI-Lumen sorgen für lebendige Bilder in großen Veranstaltungsorten
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch einen 0,67-Zoll-DMD-Chip und DLP-Technologie
- Unterstützt ein Seitenverhältnis von 21:9, ideal für Microsoft Teams Rooms
- Flexibilität bei der Installation: motorisierte Fokussierung, 1,6-facher optischer Zoom, H/V-Objektivverschiebung und 360°-Projektion
- Zentralisierte LAN-Steuerung für effizientes Management



Produktübersicht

Der LS950WU aus der Luminous Superior Series von ViewSonic wurde speziell für Präsentationen in großen Räumen entwickelt. Dank einer beeindruckenden Helligkeit von 7.100 ANSI-Lumen und einem hohen nativen Kontrast, der durch einen 0,67-Zoll-DMD-Chip mit DLP-Technologie ermöglicht wird, projiziert er atemberaubende Bilder auf Bildschirmen mit einer Größe von bis zu 300 Zoll. Das 21:9-Seitenverhältnis ist ideal für moderne Arbeitsplätze und optimiert die Zusammenarbeit in Microsoft Teams Rooms. Der 1,6-fache optische Zoom bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Installationsanforderungen, während die motorisierte Fokussierung, Objektivverschiebung und H/V-Keystone-Korrektur den Einrichtungsprozess mühelos gestalten. Darüber hinaus erfüllen der Hochformatmodus und die 360°-Projektion auch die Anforderungen anspruchsvollerer Anwendungen. Die umfassende LAN-Steuerung sorgt für eine nahtlose Integration in bestehende Geräteverwaltungsnetzwerke. Dank der fortschrittlichen Laserphosphortechnologie der 2. Generation bietet der LS950WU eine beeindruckende Lebensdauer von 30.000 Stunden, was die Wartungskosten für Unternehmen und Bildungseinrichtungen deutlich reduziert. den Einsatz fortschrittlicher Laser-Phosphor-Technologie der zweiten Generation bietet der LS950WU eine bemerkenswerte Lebensdauer von 30.000 Stunden, was die Wartungskosten für Unternehmen und Bildungseinrichtungen senkt.



SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.67" WUXGA
Native Auflösung:	1920x1200
Helligkeit:	7100 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	7300
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000
Linse:	F=2.0-2.4, f=18.72-29.59mm
Projektions Offset:	0%±10%
Projektionsverhältnis:	1.25-2.00
Optischer Zoom:	1.6X
Digitaler Zoom:	0.5x-4.0x
Bildgröße:	50"- 300"
Projektionsabstand:	1.33-13.06m (100"@2.70m)
Keystone:	H:±/-30° , V:±/-30°
Lens Shift vertikal:	+55%, -55%
Lens Shift horizontal:	+25%, -25%
Betriebsgeräusch (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	30dB
Eingangslatenz:	19ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K- 135KHz
Vertikal Frequenz:	23- 120Hz

EINGANG

Computer in (VGA)(gemeinsam mit Component):	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 1.4/2.2)
Audio-in (3.5mm):	1
3D VESA (Sync):	1 (BNC)
HDBaseT:	1
IR In:	1

AUSGANG

HDMI out:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	10W x2
USB Typ A (Power):	1 (5V/1.5A)
12V Trigger (3,5mm):	1
3D SYNC Out:	1

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
Kabelgebundene Fernbedienung - Eingang:	1 (share with IR in)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 405W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	5~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	12.8kg
Gross Weight:	17.5kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	486X433X186mm
Packing Dimensions:	654x563x373mm
Sprache Bildschirmenü:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Vietnamese, Greek, Hungarian, Danish, Norwegian. Total 24 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1 (w/ backlit)
Schnellstartanleitung:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

