LFD - SIGNAGE DISPLAYS

## INFORMATION




# Ein 4K-UHD-64.5'' (164 cm) professionelles Quer- und Hochformat Digital-Signage-Display mit erweiterten Steuerungs- und Konnektivitätsoptionen


Verbessern Sie Ihre visuelle Kommunikation mit dem LH6560UHS-B2AG und erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Dieses 500cd/m² helle Display ist ein leistungsstarkes Business-Tool, das Ihre Marketing- und Kommunikationsaktivitäten auf die nächste Stufe hebt. Mit seinem Android 11-Betriebssystem, der iiSignage² (Content-Management-Software), Signal FailOver und EShare-Funktionen bietet dieses Display eine unkomplizierte Benutzererfahrung, die das Erstellen, Verwalten und Teilen von Inhalten zu einem Kinderspiel macht.

Dieses ELED-VA-Display verbraucht im Vergleich zu DLED-IPS-Displays bei gleicher Helligkeit deutlich weniger Strom. Eine vielseitige Ausrichtung, ein schlankes Design und eine 24/7-Zuverlässigkeit sorgen dafür, dass es sich nahtlos in jede Geschäftsumgebung einfügt. Ob im Einzelhandel, in Unternehmen, im Gastgewerbe oder im Bildungsbereich - der LH6560UHS-B2AG wird Ihr Publikum zweifellos fesseln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.



## Android OS

Dank dem Android-Betriebssystem können Sie das Display ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie Apps direkt auf dem Display installieren.




## iiSignage²

iiSignage² ist unsere Digital Signage Content Management Plattform, die eine mühelose Steuerung und Darstellung Ihrer Inhalte ermöglicht und eine sichere Verwaltung Ihrer iiyama Displays gewährleistet. Mit dem integrierten Content Management System (CMS) behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Botschaften und Werbeinhalte – bequem aus der Ferne und mit höchster Sicherheit.




## Signal FailOver

FailOver ist ein Feature, das Eingabequellen automatisch erkennt. Wenn kein Signal am Standardeingang vorhanden ist, wechselt das Gerät automatisch zum nächsten verfügbaren Eingang. Die Signal FailOver-Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Eingaben zu priorisieren (inkl. Browser, Mediaplayer und benutzerdefinierte Eingaben) und stellt sicher, dass Ihre Inhalte immer aktiv angezeigt werden.




## Ultra Slim

Mit einer Tiefenersparnis von 50 Prozent gegenüber vergleichbaren Modellen lässt sich das atemberaubende und klassenbeste 40mm-Tiefe-Display diskret und elegant in allen Bereichen installieren.

## SPEZIFIKATION

### 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Design** | Thin bezel |
| **Bilddiagonale** | 64.5", 164cm |
| **Panel-Technologie** | VA, Anti-Glare Beschichtetes Glas, Hard Coating (3H), Haze 25% |
| **Physikalische Auflösung** | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| **Bildformat** | 16:9 |
| **Helligkeit** | 500 cd/m² |
| **Kontrastverhältnis** | 5000:1 |
| **Reaktionszeit (GTG)** | 6.5ms |
| **Blickwinkel** | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| **Farbunterstützung** | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%) |
| **Horizontalfrequenz** | 28 - 160kHz |
| **Arbeitsfläche H x B** | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6" |
| **Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)** | 14mm, 14mm, 16mm |
| **Pixelabstand** | 0.372mm |
| **Gehäusefarbe/art** | schwarz, matt |

### 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---|---|
| **Digitaler Video Eingang** | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
| **Monitorsteuerungseingang** | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1 |
| **Audio Ausgang** | Mini Jack x1 (3.5mm)<br>Lautsprecher 2 x 10W |
| **HDCP** | 1.4 & 2.2 |
| **USB-Ports** | x2 (2.0) |

### 03 FEATURES

| | |
|---|---|
| **Integrierte Software** | Android 11 OS, FailOver, iiSignage², EShare |
| **WiFi** | ja (Integriertes, 802.11ac) |
| **Hardware** | CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB |
| **Extras** | Inklusive Wandmontage-Kit (VESA 400x400mm) |
| **Max. Betriebszeit** | 24/7 |
| **Anti-Bildspeicherung** | ja |
| **Media Playback** | ja |
| **Wasser- und Staubschutz** | IP5X (frontseitig) |
| **Gehäuseart (Frontrahmen)** | Metall (Vorderseite) |

## 04 ALLGEMEIN

| | |
|---|---|
| **OSD Menü Sprachen** | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| **Bedientasten** | Ein-/Ausschalttaste, Betriebsanzeige, Fernbedienungssensor |
| **Einstellbare Parameter** | Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Schwarzwert, Farbton, Farbe, Rauschunterdrückung, Gamma-Auswahl, Farbtemperatur, Farbsteuerung, Over-Scan, Bild-Zurücksetzen), Bildschirm (Zoom-Modus, benutzerdefinierter Zoom, Bildschirm-zurücksetzen), Audio (Balance, Höhen, Bässe, Lautstärke, Audio-Ausgang, maximale Lautstärke, minimale Lautstärke, Stummschaltung, Audio-Ausgangssynchronisation, Lautsprechereinstellung, Audio-zurücksetzen), Konfiguration 1 (Einschaltzustand, Panel-Speicherung, RS232-Routing, Boot auf Quelle, WOL, Konfiguration 1-Reset, Werks-Reset), Konfiguration 2 (OSD-Timeout, OSD H-Position, OSD V-Position, Systemrotation, Informations-OSD, Logo- und Animationseinstellung, Animationseinstellung, Monitor-ID, Monitorinformationen, HDMI-Version, Zurücksetzen der Konfiguration 2), erweiterte Optionen (IR-Steuerung, Ausschalttimer, Zeitplan, HDMI mit einem Kabel, HDMI mit einem Kabel ausschalten, FailOver, Sprache, OSD-Transparenz, Stromsparen, Zurücksetzen der erweiterten Optionen), Android-Einstellungen (Netzwerk & Internet, Apps & Benachrichtigungen, Anzeige, Signage-Anzeige, Sicherheit, Sprache & Eingabe, Datum & Uhrzeit, Über das Gerät) |
| **Plug & Play** | DDC2B |

## 05 MECHANISCH

| | |
|---|---|
| **Ausrichtung** | Querformat, Hochformat |
| **Lüfterloses Design** | ja |
| **VESA Norm** | 400 x 400mm |
| **Betriebstemperaturbereich** | 0°C - 40°C |
| **Temperaturbereich bei Lagerung** | - 20°C - 60°C |
| **MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)** | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |

## 06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **Kabel** | Netz (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m) |
| **Anleitungen** | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| **Sonstiges** | Wandhalterung, Wandhalterungsführung, Schrauben, Dübel, Aufkleber für Schraubenlöcher |
| **Fernbedienung** | ja (Batterien enthalten) |

## 07 STROMVERWALTUNG

| | |
|---|---|
| **Energy Star 8.0 (POn at 230V)** | 70.97W |
| **Netzteil** | intern |
| **Stromversorgung** | AC 100 - 240V, V50/60Hz |
| **Leistungsaufnahme** | 59W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 08 LEISTUNG

| | |
|---|---|
| **Vorschriften** | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |


| | |
|---|---|
| **Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)** | C |
| **REACH SVHC** | über 0,1%: Blei, Bleimonoxid, Diborontrioxid |

## 09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Produktabmessungen B x H x T** | 1459.2 x 837.1 x 38.9mm |
| **Verpackungsabmessungen B x H x T** | 1640 x 990 x 164mm |
| **Gewicht (ohne Verpackung)** | 25.3kg |
| **Gewicht (inkl. Verpackung)** | 36.4kg |
| **EAN code** | 4948570124459 |

## 10 WEITERE INFORMATIONEN

**Verwandte Produkte** ProLite LH3260HS-B1AG, ProLite LH4360UHS-B1AG, ProLite LH5560UHS-B1AG, ProLite LH5060UHS-B1AG, ProLite LH4360UHS-B2AG, ProLite LH5560UHS-B2AG



## GALERIE


65”
iiyama
65”
ProLite
LH6560UHS-B2AG



iiyama
65”
ProLite
LH6560UHS-B2AG
4K
UHD


65”
iiyama
ProLite
LH6560UHS-B2AG
4K
UHD


65”
iiyama
ProLite
LH6560UHS-B2AG
4K
UHD


iiyama
65”
65”
ProLite
LH6560UHS-B2AG


65”
iiyama
ProLite
LH6560UHS-B2AG
4K
UHD










Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**