



Eine zuverlässige Bürolösung


Der 19" ProLite E1980S ist ein Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der sich durch eine gute Reaktionszeit, einen hohen Kontrast sowie sRGB- und Gamma-Korrekturfunktionen auszeichnet, mit denen selbst feinste Farbnuancen präzise eingestellt werden können. Zusätzlich ist dieser Monitor mit integrierten Lautsprechern ausgestattet.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : [ProLite B1980S-B1](#)



LED-backlit

Ein typisches CCFL LCD benutzt vier Hintergrundbeleuchtungslampen. Die Verwendung von LED Dioden lassen die Leistungsaufnahme beträchtlich sinken, verringern die CO2-Emissionen und stellen somit ein umweltfreundliches Produkt dar.



ACR

Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterschied zwischen Schwarz und Weiß darzustellen.

ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und Helligkeit automatisch verändert. Für perfekte Bilder bei Filmen oder beim Spielen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	19", 48cm
Panel-Technologie	TN
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)
Bildformat	5:4
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	12M:1
Reaktionszeit (GTG)	3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"
Pixelabstand	0.294mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ja

03 FEATURES

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Ein/Aus, Menü, + / Lautstärke, - / Eco-Taste, Signaleingabeauswahl (automatisch)
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, i-Style Farbe, ACR, Eco, OD, X-Res-Technologie), Bild-Setup (Blaulichtreduzierung, Schärfe), Farbeinstellungen (Gamma, 6-Achsen, Farbtemp.), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), OSD-Einstellungen (H.-Position, V.-Position, OSD-Zeit, Sprache), Extras (Reset, DDC/CI-Steuerung, Signalauswahl, HDMI-Bereich, Startlogo, Power-LED, Informationen)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	21° nach oben; 4° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, HDMI
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

D

EPEAT

*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T

411 x 402 x 204.5mm

Verpackungsabmessungen B x H x T

474 x 427 x 122mm

Gewicht (ohne Verpackung)


3.1kg

Gewicht (inkl. Verpackung)

4.1kg

EAN code

4948570125418



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED