



Verbessere Dein Spielerlebnis mit dem 43" (108 cm) Red Eagle Gaming Monitor G4380UHSU

Steige mit dem G-Master G4380UHSU in die Welt des Gaming ein. Sein 43" (108 cm) Bildschirm und die UHD-Auflösung (3840 x 2160) liefern scharfe, detailreiche Bilder und sind ideal für Gamer, die eine klare, weitläufige Ansicht wünschen. Mit einer schnellen MPRT-Reaktionszeit von 0.3 ms und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt er für flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay mit minimaler Bewegungsunschärfe oder Ghosting-Effekten. Das VA-Panel sorgt für starken Kontrast und tiefe Schwarztöne, während die Black Tuner-Funktion die Sichtbarkeit in dunkleren Bereichen des Bildschirms verbessert – so kannst du deine Gegner besser erkennen und behältst die Kontrolle. Egal, ob du in rasanten Games antrittst oder detailreiche offene Welten erkundest, dieser Monitor kombiniert Bildqualität und Geschwindigkeit, um sich deinen Gamingwünschen anzupassen.

Tränenfreie Bilder, nahtloses Gameplay

Adaptive Sync sorgt dafür, dass deine Grafiken perfekt mit der Bildwiederholfrequenz deines Monitors synchronisiert sind, wodurch Bildreißen und Ruckeln vermieden werden und ein flüssigeres, noch intensiveres Spielerlebnis entsteht.

144 Hz & 0.3 ms MPRT für ultraschnelles Gameplay

Genieße flüssige Bewegungen und sofortige Reaktionszeiten mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer blitzschnellen MPRT-Reaktionszeit von 0.3 ms, wodurch Unschärfe und Wartezeit reduziert werden und du jederzeit präzise spielen kannst.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	42.5", 108cm
Panel-Technologie	VA LED, Haze 2%
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort)
Bildformat	16:9
Helligkeit	550 cd/m ²
Kontrastverhältnis	4000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)
Horizontalfrequenz	30 - 335kHz
Arbeitsfläche H x B	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Pixelabstand	0.245mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz)
USB-HUB	x4 (2x Type-A (Blue connectors, 4.5W) 2x Type-A (Yellow connectors, 7.5W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	DP: 3840 x 2160 @48-120Hz
Extras	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR 400
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Betriebsanzeige, Fernsteuerungssensor, Signaleingangsauswahl-Taste, +/-Lautstärke, -/Shortcut-Taste, Menü, Ein/Aus
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, OD, HDR, Adaptive Sync, ACR, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsblaulicht-Reduzierung, Gamma), Signaleingangsauswahl (Eingangsquelle), Audioeinstellung (Lautstärke, Stummschaltung), Speichern von Benutzereinstellungen (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Schwarzabgleich), Bildeinstellung (i-Style Colour, x-res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direktantriebsmodus, Videomodus anpassen), Sprache, Einstellungsmenü (OSD h. Position, OSD v. Position, OSD-Zeit, Startlogo, Betriebs-LED, DDC/CI-Steuerung, USB-Aufladung, HDMI 2.1, DSC-Komprimierung), Anzeigeinformationen, Zurücksetzen
Lautsprecher	2 x 7W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	10° nach oben; 2° nach unten
VESA Norm	200 x 100mm

Kabelmanagement	ja
-----------------	----

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise
Fernbedienung	ja (Batterien enthalten)

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	89W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	977.5 x 621.5 x 251mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	1071 x 760 x 240mm
Gewicht (ohne Verpackung)	14.8kg
Gewicht (ohne Standfuß)	13.0kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	20kg
EAN code	4948570125630



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED