



Beherrsche jedes Game mit dem 32" (80 cm) QHD GB3295QSU

Upgrade Dein Gaming-Erlebnis mit dem G-Master Gold Phoenix GB3295QSU 32" (80 cm) QHD-Monitor, der auf Geschwindigkeit, Klarheit und Präzision ausgelegt ist. Steige um auf eine ultraschnelle Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine blitzschnelle MPRT-Reaktionszeit von 0.4 ms und genieße ein flüssiges und reaktionsschnelles Gaming-Spektakel. Die adaptive Synchronisationstechnologie AMD FreeSync™ Premium sorgt zudem für ruckelfreie, nahtlose Bewegungen bei schnellen Aktionen ohne sichtbare Störungen.

Das VA-Panel liefert eine Helligkeit von bis zu 400 cd/m² mit sattem Kontrast und erweckt Deine Welten mit unglaublicher Tiefe und Detailtreue zum Leben. Der mitgelieferte höhenverstellbare Standfuß ermöglicht ergonomische Anpassungen, um Dir ein optimales Seherlebnis zu bieten.



VA PANEL TECHNOLOGIE

Die VA Panel Technologie garantiert ein ausgezeichnetes Kontrastverhältnis, das alle Nuancen zwischen hellen und dunklen Farben deutlich sichtbarer macht.



240Hz & 0.4ms MPRT

Mit 240Hz Bildwiederholfrequenz und 0.4ms Reaktionszeit ist die Kraft mit Dir! Treffe Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, die Bilder werden immer gestochen scharf angezeigt.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	31.5", 80cm
Panel-Technologie	Fast VA
Physikalische Auflösung	2560 x 1440 @240Hz (3.7 megapixel QHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis	4000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 357.6kHz
Arbeitsfläche H x B	698.1 x 392.6mm, 27.4 x 15.4"
Pixelabstand	0.272mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v. 2.1 max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v. 1.4 max. 2560 x 1440 @240Hz)
USB-HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-240Hz
Extras	i-Style Colour
HDR	HDR400
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Joystick, Ein-/Aus-Taste/Menü (Mitte), hoch/Signalauswahl, runter, Links/i-Style, Nachtmodus, Blaulichtfilter, Rechts/Lautstärke
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, HDR, adaptive Synchronisation, erweiterter Kontrast, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfe, Gamma), Signaleingangsauswahl (automatisch, manuell / HDMI1, HDMI2, DP), Audioanpassung (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzereinstellungen speichern (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Schwarzabgleich), Bildanpassung (i-Style-Farbe, X-Res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direktantriebsmodus, Videomodus-Anpassung), Sprache, Einstellungsmenü (horizontale Position des OSD, vertikale Position des OSD, OSD-Zeit, Startlogo, Betriebs-LED, DDC/CI-Steuerung, USB-Aufladung), Einstellungsmenü (PIP/PBP, Unterquelle, PiP-Position, PiP-Größe, Tauschen), Anzeigeeinformationen, Zurücksetzen (alles zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm

Drehwinkel	90°; 45 ° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

Betriebstemperaturbereich 5°C - 35°C

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	48W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	717 x 459 (609) x 290mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	890 x 130 x 500mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8.4kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	12.15kg
EAN code	4948570127122

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED