

Professionelles 74.52" (189.273 cm) Touch-Display ohne Betriebssystem für maximale Sicherheit und vollständige IT-Kontrolle



Der ProLite TN7505A-B1AG ist ein großformatiges professionelles Touch-Display ohne Betriebssystem, entwickelt für Umgebungen, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle unverzichtbar sind. Trotz seines minimalistischen Konzepts ist es besonders einfach zu bedienen: Quelle anschließen – und sofort loslegen.

Das reaktionsschnelle Multi-Touch-Panel, die 4K-UHD-Auflösung und die hohe Helligkeit sorgen für ein präzises und professionelles Nutzungserlebnis bei Zusammenarbeit, Präsentationen und interaktiven Anwendungen. Dank integrierter Annotation können Inhalte direkt auf dem Bildschirm mit einem Stift in Echtzeit kommentiert und markiert werden – für eine klare und effektive Kommunikation.

Das TN7505A ist die ideale Wahl für Banken, Gerichte, Verteidigungsorganisationen, IT-Abteilungen, Universitäten sowie andere sicherheitskritische oder compliance-orientierte Einrichtungen, in denen Einfachheit, Transparenz und Vertrauen entscheidend sind.



Android-frei

Kein Betriebssystem – ideal für Umgebungen, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle entscheidend sind.



Maximale Sicherheit

Da kein Betriebssystem verwaltet oder aktualisiert werden muss, ist das Display eine stabile und sichere Lösung, die sich ideal für Umgebungen eignet, in denen Datenschutz und Zuverlässigkeit entscheidend sind.



Vereinfacht durch Plug & Play

Für maximale Benutzerfreundlichkeit entwickelt: Schließen Sie einfach Ihren Laptop an und teilen Sie Ihre Inhalte sofort. Kein Betriebssystem, keine komplizierte Konfiguration.



Eine Ästhetik, die jede Umgebung bereichert

Modern, minimalistisch und dafür gemacht, jede Umgebung aufzuwerten – dieses Design fügt sich nahtlos in Klassenzimmer und Konferenzräume ein. Es ist nicht nur ein Display, sondern ein Statement. Klare Linien, hochwertige Verarbeitung und eine Präsenz, die Fokus und Professionalität fördert, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	74.52", 189.273cm
Panel-Technologie	IPS, Anti-Glare-Beschichtung & Antibakterielle Beschichtung, Haze 25%
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit (GTG)	5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	1650.0 x 928.0mm, 65.0 x 36.5"

02 TOUCH

Touchscreen Technologie	DeepContrast-IR+
Touch-Genauigkeit	+/- 1mm
Touch-Oberfläche	USB
Unterstützte Betriebssysteme	Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich.
Handballenerkennung	ja

03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Video Eingang	VGA x1 (FHD)
Digitaler Video Eingang	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Stromversorgung 65W, DP-Alt, Data, Touch)
Audio Eingang	Mini Jack x3.5 mm
Monitorsteuerungseingang	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2
Audio Ausgang	Mini Jack x1 Lautsprecher 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Monitorsteuerung Ausgang	OPS Slot x1 (Standard Intel OPS80)
USB-Ports	x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B für Touch HDMI1/DP/VGA))
RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x2 ((Eingang/Ausgang))

04 FEATURES

Integrierte Software	Kein Betriebssystem
-----------------------------	---------------------

PiP	ja
PbP	ja

05 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL

Einstellbare Parameter	Farbtemperatur, Bildmodus (einschließlich Augenschutzmodus), Audiomodus, Standby bei fehlendem Signal (Aus / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / 15 Min. / 30 Min.), Besprechungsmodus, Zeitplan, Tastensperre, PIP & PBP, Helligkeit / Kontrast.
-------------------------------	--

06 MECHANISCH

Lüfterloses Design ja

VESA Norm	800 x 400mm
------------------	-------------

Betriebstemperaturbereich 0°C - 40°C

Temperaturbereich bei Lagerung	- 20°C - 60°C
---------------------------------------	---------------

07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel RS-232c

Sonstiges	4x Stylus, Webcam-Halterung, Wandhalterung, HDMI 3 m, USB 3 m, Netzteil
------------------	---

Fernbedienung ja (Batterien enthalten)

08 STROMVERWALTUNG

Netzteil intern

Leistungsaufnahme	175W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet
--------------------------	--

09 LEISTUNG

Vorschriften CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
---	---

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

10 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T 1710.2 x 1036.3 x 120.4mm

Gewicht (ohne Verpackung)	54.5kg
----------------------------------	--------

EAN code 4948570127078



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED