

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vertikaler Kabelmanager für NetShelter SX 45HE Netzwerkgehäuse, 750 mm breit (2 Stück)

AR7585

EAN Code: 0731304300984

Übersicht

Ausführung	Die vertikalen Kanäle verfügen über elastische Kabelstege im Abstand von 1 HE, um Kabel geordnet in die und aus den Kanälen zu führen.
------------	--

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Kabelführungselemente
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Befestigungsmaterial 6 x Kabelhalterungen mit Schnellverschlüssen Obere Sicherungsklammern

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	1981 mm
Breite	97 mm
Tiefe	160 mm
Produktgewicht	5,18 kg
Montageort	Frontseite Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Montageart	Aufbau

Konformität

Produktzertifizierungen	TAA-Konformität
-------------------------	-----------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	20,500 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	100,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	5,400 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	53,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	56,200 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	19 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	18 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.5 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.4 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative









