

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vertikaler Kabel-Manager Performance für Racks mit 2 und 4 Pfosten, 213 cm x 15,24 cm (H x B), doppelseitig, mit Türen

AR8625

EAN Code: 0731304291572

Übersicht

Ausführung	Dieser 6 Zoll breite vertikale Kabelmanager mit hoher Kapazität für offene 2- und 4-Pfosten-Racks verfügt über einen doppelseitigen Kabelkanal mit mehreren internen Kabelbefestigungspunkten und weichen Kunststoffingern in Abständen von 1 HE für strukturierte Patch-Anwendungen.
-------------------	---

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Kabelführungselemente
Geliefertes Zubehör	Türen Installationsanleitung Befestigungsmaterial 3 x Mittlere Montagebleche

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	2134 mm
Breite	152 mm
Tiefe	660 mm
Produktgewicht	29,9 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Konformität

Produktzertifizierungen	UL-gelistet
--------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	30,4 cm
VPE 1 Breite	228,7 cm
VPE 1 Länge	82,6 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	39 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
------------------------------	----

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	137 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	131 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	3 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative



