

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vertikaler Kabel-Manager
Performance für Racks mit 2 und 4
Pfosten, 213 cm x 30,48 cm (H x
B), einseitig, mit Tür

AR8665

EAN Code: 0731304291602

Übersicht

Ausführung Dieser 12 Zoll breite vertikale Kabelmanager mit hoher Kapazität für offene 2- und 4-Pfosten-Racks verfügt über einen einseitigen Kabelkanal mit mehreren internen Kabelbefestigungspunkten und weichen Kunststoffingern in Abständen von 1 HE für strukturierte Patch-Anwendungen.

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt- oder Komponententyp | Kabelführungselemente |
| Geliefertes Zubehör | Türen Installationsanleitung Befestigungsmaterial |

Abmessungen

| | |
|------------------|-----------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 2134 mm |
| Breite | 304 mm |
| Tiefe | 360 mm |
| Produktgewicht | 30,4 kg |
| Montagepräferenz | No preference |
| Montagemodus | Nicht Rack-montierbar |

Konformität

| | |
|-------------------------|-------------|
| Produktzertifizierungen | UL-gelistet |
|-------------------------|-------------|

Verpackungseinheiten

| | |
|-------------------------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 40,2 cm |
| VPE 1 Breite | 228 cm |
| VPE 1 Länge | 54 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 36,3 kg |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 24 |
|-----------------------|----|

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

| | |
|--|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint | 127 kg CO2 eq. |
| CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 122 kg CO2 eq. |
| CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 3 kg CO2 eq. |
| CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 3 kg CO2 eq. |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

Use Better

Materialien und Verpackung

| | |
|---------------------------------|--|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACH-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

| | |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

Use Again

Reproduktion

| | |
|-----------------------------------|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 95 |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Rücknahme | Ja |
| WEEE-Kennzeichnung |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Image of product / Alternate images

Alternative





