Produktdatenblatt

Spezifikationen



Valueline, vertikaler Kabelmanager für Racks mit 2 und 4 Pfosten, 2,13 m H x 15,25 cm B, einseitig mit Tür

AR8765

EAN Code: 0731304300908

Übersicht

Ausführung	Dieser 12 Zoll breite vertikale Kabelmanager mit hoher Kapazität für offene 2- und 4-Pfosten-Racks verfügt über einen einseitigen Kabelkanal mit mehreren internen Kabelbefestigungspunkten und weichen Kunststofffingern in Abständen von 1 HE für strukturierte Patch-Anwendungen.

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Kabelführungselemente
Anzahl der Rack-Einheiten	0U
Geliefertes Zubehör	Tür Installationsanleitung Befestigungsmaterial

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Farbe	Schwarz
Höhe	2134 mm
Breite	305 mm
Tiefe	287 mm
Produktgewicht	9,23 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	27,2 cm
VPE 1 Breite	116,8 cm
VPE 1 Länge	33 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	11,82 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**41 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**40 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**95**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative














APC













