

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Valueline, vertikaler Kabelmanager für Racks mit 2 und 4 Pfosten, 2,13 m H x 15,25 cm B, beidseitig mit Türen

AR8775

EAN Code: 0731304300922

Übersicht

Ausführung Dieser 12 Zoll breite vertikale Kabelmanager für Open Frame Racks mit 2 und 4 Pfosten wird unmontiert für den schnellen Aufbau vor Ort geliefert. Er verfügt über Türen in voller Höhe mit zwei Scharnieren und einen doppelseitigen Kabelkanal mit zahlreichen Punkten für die interne Kabelbefestigung sowie Weichplastik-Kabelclips in Abständen von 1 HE für geordnete Patch-Applikationen.

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp Kabelführungselemente

Geliefertes Zubehör Türen
Installationsanleitung
Befestigungsmaterial

Abmessungen

Farbe Schwarz

Höhe 2134 mm

Breite 305 mm

Tiefe 572 mm

Produktgewicht 18,18 kg

Montagepräferenz No preference

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

Anzahl der Geräte pro Packung 1

VPE 1 Höhe 43,9 cm

VPE 1 Breite 116,8 cm

VPE 1 Länge 33 cm

Verpackungsgewicht (Lbs) 22,05 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten) 24

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data >](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >](#)

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	77 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	74 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	2 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative













