

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## NetShelter SX Gehäuse mit weißen Seitenteilen, 42 HE, Breite 600 mm und Tiefe 1070 mm

AR3100W

EAN Code: 0731304306597

### Übersicht

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Standardgehäuse für Server mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen. Die geringe Breite optimiert die Flächennutzung im Datenzentrum. Die Höhe von 42 HE ist so bemessen, dass sich das Gehäuse problemlos durch Türöffnungen rollen lässt. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Rack enclosure                                                                                                                                              |
| Anzahl der Rack-Einheiten    | 42U                                                                                                                                                         |
| Rack-Breite                  | 19"                                                                                                                                                         |
| Zulässige Dauerbelastung     | 1020,6 kg dynamisch<br>1701,0 kg statisch                                                                                                                   |
| Geliefertes Zubehör          | Anreihvorrichtung<br>Schlüssel<br>Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile<br>Ausgleichsfüße<br>Befestigungsmaterial<br>Vorinstallierte Rollen<br>Seitenteile |

### Zusatzmerkmale

|                   |                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagemodus      | Nicht Rack-montierbar                                                                                                                                      |
| Min. Montagetiefe | 190,5 mm                                                                                                                                                   |
| Max. Montagetiefe | 914,9 mm                                                                                                                                                   |
| Farbe             | Weiß                                                                                                                                                       |
| Beschriftung      | 14 Messgerät EIA-Montageschiene<br>16 Messgerät Vordertür<br>16 Messgerät Pfosten<br>18 Messgerät Rücktür<br>18 Messgerät Dach<br>18 Messgerät Seitenteile |
| Höhe              | 1991 mm                                                                                                                                                    |
| Breite            | 600 mm                                                                                                                                                     |
| Tiefe             | 1070 mm                                                                                                                                                    |
| Produktgewicht    | 125,09 kg                                                                                                                                                  |

### Umgebung

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Normen | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

### Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 211,8 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 121,9 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 75,2 cm   |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 144,55 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 60 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 507 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 484 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 12 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 11 kg CO2 eq.                       |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein                                                                                           |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Konform</a>                                                                        |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a> |

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 95                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circular Economy-Eignung          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                                                                                     |
| Rücknahme                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung                |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





