

Produktdatenblatt

Spezifikationen



NetShelter SX Gehäuse mit weißen Seitenteilen, 42 HE, Breite 750 mm und Tiefe 1070 mm

AR3150W

EAN Code: 0731304320548

Übersicht

Ausführung	Breites Gehäuse mit zusätzlichen Kabelmanagementoptionen für Server mit hoher Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen. Die Höhe von 42 HE ist so bemessen, dass sich das Gehäuse problemlos durch Türöffnungen rollen lässt.
------------	--

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Rack enclosure
Anzahl der Rack-Einheiten	42U
Rack-Breite	19"
Zulässige Dauerbelastung	1020,6 kg dynamisch 1701,0 kg statisch
Geliefertes Zubehör	Anreihvorrichtung Dokumentations-CD Schlüssel Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile Ausgleichsfüße Vorinstallierte Rollen Seitenteile

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Min. Montagetiefe	261,9 mm
Max. Montagetiefe	914,9 mm
Farbe	Weiß
Beschriftung	14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Pfosten 16 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile
Höhe	1991 mm
Breite	750 mm
Tiefe	1070 mm
Produktgewicht	155,63 kg

Umgebung

Normen	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	221,6 cm
VPE 1 Breite	121,9 cm
VPE 1 Länge	89,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	167,83 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	589 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	562 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	14 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	13 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative





