

**Universal-Deckenlift für Beamer / Projektoren
 HomeFix I (Art.-Nr.: 2199)**

Universell einsetzbarer Deckenlift für Beamer / Projektoren mit einer Hubkraft von 1-25 kg. Steuern Sie die Bewegung, mit der mitgelieferten Fernbedienung und fahren Sie den Deckenlift aus Ihrer Zwischendecke / Akustikdecke. Profitieren Sie, mit diesem Komplettsystem, von einer sehr guten Verarbeitung. Der Lift ist für alle handelsüblichen Beamer / Projektoren geeignet und verfügt über eine großzügige Aufstellfläche, auch für große Beamer. Auch XXL-Projektoren (größer als Breite x Tiefe: 420 x 495 mm) lassen sich per Überkopfmontage installieren, wenn der optionale, untere Einbaurahmen verwendet wird. Die Bewegungen erfolgen ruhig und leise. Durch den Einbau in der Decke ist der Beamer unsichtbar und vor direkter Beschädigung geschützt. Eine punktgenaue Ausfahrhöhe wird durch individuell einstellbare Endabschalter, (direkt am Motor) gewährleistet. Bei Lieferung ist der Deckenlift vormontiert und kann optional auch nachträglich mit einem Einbaurahmen erweitert werden (separat erhältlich), um montagefreundlich mit der Decke abzuschließen. - CE Geprüft / 5 Jahre Garantie

Produktdetails:

Länge 800 mm (weitere Längen bis max. 2700 mm auf Anfrage verfügbar), sehr flache Einbauhöhe, dank hintenliegender Hubeinheit motorisierter Beamer Hublift, Scherensystem mit Gurtbandführung Projektor kann in oder unter dem Beamerlift angebracht werden
 Ausführung: Metall / Aluminium

Antrieb: deutscher 20-PS-Motor 120 Watt

für Projektoren bis 25 kg

sehr leise, ruckelfreie Bewegung, steuerbar mit zwei 2-Kanal Mini-Funk Handsender, ca. 20 Meter Funkreichweite, alternativ mit Mediensteuerungen verwendbar (nicht im Lieferumfang)

perfekte Passgenauigkeit, durch optionalen Einbaurahmen einstellbare Endabschalter (Einfahrhöhe / Ausfahrhöhe) direkt am Motor, mit Zwischenstopp-Möglichkeit

geringe Einbauhöhe von nur 115 mm (bei Hubhöhe 800 mm)

Maße Breite x Tiefe Deckenplatte: 690 x 590 mm (außen)

Maße Breite x Tiefe **nutzbare Stellfläche**: 420 x 495 mm,

nutzbare Innenhöhe: min. 90 mm bis max. Fahrweg

Maße Breite x Tiefe Unterseite: 600 x 500 mm

alle Maßangaben ohne Projektor und ohne unteren Einbaurahmen

technische Änderungen vorbehalten

Hublift mit innenliegender Kabelführung, leichte Installation geräuscharme Bewegung, unterer Einbaurahmen optional

Lieferumfang:

Beamer Deckenlift vormontiert

zwei 2-Kanal Mini-Funk Handsender (433.92 Mhz)

Kabelführung und Befestigungsmaterial

**optional bei
 Überkopfmontage
 erhältlich:**

unterer Einbaurahmen
 (Art.-Nr.: 1605)
 zur Aufnahme des
 Deckenausschnitts

