

This is Why



- ▶ 49" (123,2 CM) DISPLAY FÜR PROFESSIONELLE 24/7 DIGITAL-SIGNAGE-ANWENDUNGEN
- ▶ 1920 X 1080 PIXEL MIT 450CD/M2
- ▶ INTEGRIERTE LAUTSPRECHER 7W + 7W UND USB MEDIA PLAYER
- ▶ KONTRAST 1100:1
- ▶ IPS DISPLAY TECHNOLOGY
- ▶ 46 MM DICKE – 9,5 MM BREITER RAHMEN
- ▶ MONTAGEMÖGLICHKEITEN: LANDSCAPE, PORTRAIT UND FACE-UP

Die neue PN-Y-Reihe von Sharp ist in den 32- bis 55-Zoll-Klassen verfügbar und kann selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen im Dauerbetrieb arbeiten. Mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 bieten diese robusten Monitore allesamt TFD-LCD mit einem großen Betrachtungswinkel, wodurch sie für ein breites Spektrum an Digital-Signage-Anwendungen und verschiedenste Standorte geeignet sind.

Werden Sie auf Messen innovativ, realisieren Sie beeindruckende Displays im Einzelhandel und lassen Sie Ihre Botschaft in öffentlichen Räumen wirken. Sie können die Monitore, je nach Einsatz, im Format Landscape bzw. Portrait montieren. Oder aber Sie platzieren die Monitore an der Decke (Face-up) oder sogar am Boden – dies eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Ihre Kreativität und unterstützt die Wirkung Ihrer Botschaft zusätzlich.

ANZEIGEMODULDATEN

- ▶ Bildschirmtechnologie: **LCD IPS**
- ▶ Native Auflösung (Pixel): **1920 X 1080**
- ▶ Diagonale (Zoll / cm): **49/123.2**
- ▶ Seitenverhältnis: **16:9**
- ▶ Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **EDGE LED**
- ▶ Helligkeit (cd/m²): **450**
- ▶ Kontrastverhältnis: **1100:1**
- ▶ Anzeigefarben: **16.77 Million**
- ▶ Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **12**
- ▶ Beobachtungswinkel (H/V)0 CR> 10: **178/178**

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- ▶ Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **87**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft): **0.5**
- ▶ Betriebstemperatur (oC): **0 - 40**
- ▶ Feuchtigkeit (%): **20 - 80**
- ▶ Wärmeabgabe (BTU/h) MAX.: **273**

MAßE UND GEWICHTE

- ▶ Bezel-Größe (L/R) mm: **9.5**
- ▶ Bezel-Größe (U/L) mm: **9.5/15.6**
- ▶ Produktabmessungen (B/H/T) mm: **1097/634/46**
- ▶ Produktgewicht ohne Stativ (kg): **15**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Audio 3,5-mm-Buchse: **1**
- ▶ Audio-RCA R-L: **1**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- ▶ RS232C Eingang: **1**
- ▶ RS232C Ausgang: **1**
- ▶ LAN-Anschluss: **1**
- ▶ USB: **1**

ECKWERTE

- ▶ Zertifiziert für den Betrieb rund um die Uhr: ✓
- ▶ Integrierte Lautsprecher (W): **7+7**
- ▶ Computereingang – Plug and Play: ✓
- ▶ Power-Management: ✓
- ▶ Gehäusefarbe: **BLACK**
- ▶ Lüfterlos: ✓
- ▶ Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion): ✓
- ▶ Verkettung (Spiegel-Modus): ✓
- ▶ Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung: ✓

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- ▶ CE, CB-Bericht: ✓
- ▶ Quecksilbergehalt (Mg): **0**

INSTALLATION

- ▶ Querformat: ✓
- ▶ Hochformat: ✓
- ▶ Horizontal: ✓
- ▶ Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **4/400mm X 400mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio-RCA R-L: **1**

www.sharp.de

SHARP

SHARP ELECTRONICS GMBH
SONNINSTRASSE 3
20097 HAMBURG
TELEFON +49 (0)40/ 2376-0
FAX +49 (0)40/ 2376-2660
INTERNET: WWW.SHARP.DE