

Produktdatenblatt

Spezifikationen



17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem, analogem KVM-Switch mit 16 Anschlüssen

AP5816

EAN Code: 0731304278818

Übersicht

Ausführung	Die praktische Rack-LCD-Konsole mit integriertem KVM-Switch kombiniert in einem Produkt die Funktionen einer Rack-LCD-Konsole und analoger KVM-Switches, wodurch Platz im Rack eingespart und störendes Kabelgewirr vermieden wird. Tastatur mit Tastenbelegung in US-Englisch.
------------	---

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Console
Main Input Voltage	120 V 240 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Anzahl der Kabel	1
Kabellänge	1,82 m
Geliefertes Zubehör	USB KVM-Kabel Rackmontage-Kit für Einzelbenutzer Kabel PS2 KVM Netzkabel NEMA 5-15 Installationsanleitung Firmware-Upgrade-Kabel Dokumentations-CD C13-C14 Netzanschlusskabel

Zusatzmerkmale

Montageort	Frontseite
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack
Min. Montagetiefe	680 mm
Max. Montagetiefe	1049,8 mm
Displaytyp	LCD-Anzeige
Trackball-Typ	Ps/2-touchpad USB-Maus
Farbe	Schwarz
Höhe	43 mm
Breite	483 mm
Tiefe	614 mm
Produktgewicht	14 kg
Anzeigefarbe	16 Farben

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Displaygröße	337,9 (H) x 270,3 (V) 17 inch
--------------	----------------------------------

Umgebung

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet C-Tick CE Industrie Kanada KCC UL-gelistet VDE TAA-Konformität
Normen	EN 60950 FCC Teil 15 Klasse A IEC 60950
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	13 cm
VPE 1 Breite	83 cm
VPE 1 Länge	66,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	20,14 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	49 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	47 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	1 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative



