

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS On-Line,
1500VA, Rackmount 2HE, 230V,
8x C13 IEC-Anschlüsse,
Netzwerkkarte, mit Schienenkit,
ohne externen Lithium-Ionen-Akku

SRT1500UXI-NCL

EAN Code: 0731304338727

Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
------------	--

Hauptmerkmale

Main input voltage	230 V AC 1 Phase
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	50 - 150 V 40 % Last 80 - 150 V
Input frequency	40 - 70 Hz automatische Erfassung
Output voltage	230 V 1 Phase
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	1350 W
Rated power in VA	1500 VA
Output connection	8 IEC 60320
Bypass type	Integrierter Bypass
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	Weniger als 2 %
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Maximum configurable power in W	1350 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Sinuswelle
Output frequency	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchrisation

Graphen

Laufzeit	View Runtime Graph
----------	------------------------------------

Zusatzmerkmale

Battery type	Li-Ion (Lithium-Ionen) external sold separately
Emergency power off	Ja

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Free slot	0
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad
UPS connectivity	Serial port USB port Pre-installed network management card 3
Surge energy rating	340 J
Number of rack unit	2U
Color	Schwarz
Height	85 mm
Width	432 mm
Depth	590 mm
Product weight	17,51 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Rack-montiert mit Bausatz
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Vertikal
Mounting mode	Aufbau with included kit
Provided equipment	CD mit Software Kommunikationskabel Dokumentations-CD Installationsanleitung Abnehmbare Stützfüße USB-Kabel Garantiekarte
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Montage

Product certification	CE EAC RCM VDE UK PSTI
Marking	CE-Kennzeichnung
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
IP protection	IP20

Relative humidity	0...95 % nicht kondensierend
Storage relative humidity	0...95 % nicht kondensierend
Acoustic level	50 dBA
Heat dissipation	450 Btu/h
Operating altitude	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Battery type	Externes Batteriesystem
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	24,5 cm
VPE 1 Breite	81 cm
VPE 1 Länge	60 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	28,21 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	5 080 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	657 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	16 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	5 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	4 380 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	24 kg CO2 eq.

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	A64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.