Produktdatenblatt

Spezifikationen



Stromkabel, verriegelbar, C19 auf CEE/7 Schuko, 3,0 m

AP8755

EAN Code: 0731304279792

Übersicht

Ausführung	Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Netzanschlusskabel
Eingangsstromgrenzen	16 A
Anschlussart der Eingänge	Schuko CEE 7/7-polig
Max. Stromaufnahme	16 A
Max. Netzstrom	16 A
Anzahl der Kabel	1
Kabellänge	2,9 m
Länge des Stromkabels	3,05 m

Zusatzmerkmale

Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Höhe	230 mm
Breite	230 mm
Tiefe	45 mm
Produktgewicht	0,42 kg

Umgebung

Produktzertifizierungen	VDE
Relative Luftfeuchtigkeit	20…80 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	20…80 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…70 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15240 m
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…70 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	23 cm
VPE 1 Breite	23 cm
VPE 1 Länge	4,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	0,42 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	25 cm
VPE 2 Breite	33,5 cm
VPE 2 Länge	56,5 cm
VPE 2 Gewicht	3,376 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	8
VPE 3 Höhe	143,99 cm
VPE 3 Breite	100 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	3,376 kg
SCC14	10731304279799

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**79 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**76 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes	**15 %**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**30**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**