

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC 19"-Rack, LCD-Konsole

AP5719

EAN Code: 0731304283294

Übersicht

Ausführung	1-HE-Rackmount-Konsole mit Tastatur (US-engl. Ausführung), Maus und LC-Display.
------------	---

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	100 V 240 V
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Geliefertes Zubehör	C13-C14 Netzanschlusskabel Dokumentations-CD Firmware-Upgrade-Kabel Installationsanleitung Netzkabel NEMA 5-15 Kabel PS2 KVM Rack-Montage-Hardware Rackmontage-Kit für Einzelbenutzer USB-Kabel USB KVM-Kabel
Produkt- oder Komponententyp	Console

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	44 mm
Breite	482 mm
Tiefe	665 mm
Produktgewicht	17,4 kg
Montageort	Frontseite Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Montageart	Aufbau
Max. Montagetiefe	1049,8 mm
Min. Montagetiefe	680 mm

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
------------------	----------

Konformität

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	C-Tick CE Industrie Kanada KCC NOM UL-gelistet VCCI Klasse A VDE TAA-Konformität
Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 60950 FCC Teil 15 Klasse A IEC 60950

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
---------------------------------	-----------

Unterstützte Hardware

Displaygröße	19 inch
Trackball-Typ	Ps/2-touchpad USB-Maus
Displaytyp	LCD-Anzeige
Display-Stromverbrauch	19 W
Pixelgröße	0,26

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,2 cm
VPE 1 Breite	82,6 cm
VPE 1 Länge	67,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	20,99 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	61 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	58 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	1 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative



