

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Externer Batteriesatz APC-Back-UPS Pro (für die Modelle 1500 VA Back-UPS Pro)

BR24BPG

EAN Code: 0731304268789

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	120 V
Produkt- oder Komponententyp	Externes Batteriemodul
Anzahl der Kabel	1
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch
Baureihe	Back-UPS Pro

Batterien und Überbrückungszeit

Gehäusevariante	Eigenständiger Batteriespeicher
Batterielebensdauer	4...6 Jahre
Batteriespannung	24 V
Batteriekapazität	18 AH
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	2
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der Ersatzbatterien	1
Batterieleistung in VAh	372 VAh

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	301 mm
Breite	112 mm
Tiefe	382 mm
Produktgewicht	13,4 kg
USB-kompatibel	No

Konformität

Produktzertifizierungen	TÜV
-------------------------	-----

Umgebung

Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 30.000 ft
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	40,000 cm
VPE 1 Breite	24,000 cm
VPE 1 Länge	49,100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	14,569 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	52,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	50,707 kg
SCC14	10731304268786

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	36 USV 12 Batterie
-----------------------	--------------------



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	67 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	54 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	51 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	5 kg CO2 eq.

Use Better



Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	15 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	1068e1eb-6a97-4f67-a95e-95f440cdd7dd
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	48
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Nein
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

