

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Service BypassPDU, 230 V, 10 A mit(6) IEC C13



SBP1500RMI

EAN Code: 0731304263593

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Produkt- oder Komponententyp	Bypass-Bausatz
Hauptausgangsspannung	230 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Kabellänge	2,0 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch Rack-Montage-Halterungen
Baureihe	Maintenance Bypass Panels

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	89 mm
Breite	432 mm
Tiefe	76 mm
Produktgewicht	2 kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	No preference
Montageart	Aufbau

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Zulässige Spannung	220...240 V
Max. Netzstrom	10 A
Eingangsstromgrenzen	10 A
Tragfähigkeit	1500 VA
Leistungsfaktor	0...1

Ausgang

Max. Stromaufnahme	10 A
Anzahl der Steckdosen	6 IEC 60320 C13 1 IEC-Steckbrücken

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Steckdosenleisten	6
Schutzart	Leistungsschalter
Länge des Stromkabels	1,2 m
Wirkungsgrad	99 %

Konformität

Produktzertifizierungen	VDE
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 15.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,100 cm
VPE 1 Breite	46,300 cm
VPE 1 Länge	29,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,490 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	56
VPE 2 Höhe	111,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	100,000 cm
VPE 2 Gewicht	195,440 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

