



4-Port USB-C™ Hub mit PD



Bedienungsanleitung DA-70242-1

Ausstattungsdetails

4x USB 3.0 Ports und 1x USB-C™ (PD) Ladeanschluss. Die USB 3.0 USB-Ports erreichen eine Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbps. Die vier USB-Ports ermöglichen den Anschluss verschiedener Geräte wie Tastaturen, Mäuse, USB-Sticks usw. an Ihre Type-C™-Geräte.

Laden Sie Ihr USB-C-Gerät schnell auf, während Sie gleichzeitig andere USB-Ports verwenden. Die gebürstete Aluminiumoberfläche ergänzt Ihre Mobilgeräte und Zubehörteile zu einem zeitlosen und modernen Schreibtischdesign.

Beschreibung

Sofortige Erweiterung mit umfangreichen Ports:

- 4x USB 3.0 Port
- 1x USB-C™ PD-Ladeanschluss

Packungsinhalt

1x 4-Port USB Type-C™ 3.0 Hub mit PD-Ladeanschluss
1 x Benutzerhandbuch

Produktmerkmale

- Chipsatz VL102 + GL3510
- Material Aluminium
- Oberfläche Eloxiert
- Kabellänge 20 cm
- Abmessungen 110 x 34 x 12 mm
- Gewicht 65 g
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 % RH bis 80 % rF

Betriebssystem

Mac OS X, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

Anschluss

1. Schließen Sie den Adapter direkt an Ihrem Computer an
2. Schließen Sie Ihre USB-Geräte an einen beliebigen USB-Port an
3. Schließen Sie ein Ladekabel am USB-C-Port an, um Ihren Computer zu laden
4. Einfach zu bedienen und mitzunehmen, Hot-Swap unterstützt
5. Kein zusätzlicher Treiber erforderlich, Plug & Play

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

