



DIGITUS® Cat.6_A CAT-Verbinder, geschirmt, werkzeugfreie Montage



✓ Cat.6_A, 500MHz

✓ 10GBase-T

✓ Verschraubbare Zugentlastung

✓ Werkzeugfreie Montage

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Cat.6_A CAT-Verbinder, geschirmt, werkzeugfreie Montage

Features

Übertragungseigenschaften

- Kategorie 6_A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed.; EN 50173-1; IEC 60603-7-51
- Geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af; 3at; 3bt)

Generelle Spezifikationen

- Kabelinstallation über Schneidklemme, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Zugentlastung und Kabelfixierung mittels verschraubbarer Zugentlastung
- Werkzeugfreier Montageanschluss
- 360°-Schirmkontaktierung

Technische Spezifikationen

- Material Gehäuse: Zink-Druckguss – vernickelt
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze

Physikalische Spezifikationen

- Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 – 22/1), Litzen und Massivdraht
- Getestet mit AWG 22/1 massivem Installationskabel (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7_A Verlegekabel)
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)

Artikelnummer Information

DN-93912

DIGITUS® Cat.6_A CAT-Verbinder, geschirmt, werkzeugfreie Montage

Produktbilder



Technische Zeichnungen

