

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS XL 48 V, Batteriemodul, Tower/Rack Kombination

SUA48XLBP

EAN Code: 0731304244301

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	48 V DC
Produkt- oder Komponententyp	External battery pack
Anzahl der Rack-Einheiten	5U
Anzahl der Kabel	1
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch
Baureihe	Smart-UPS Battery Systems
Ersatzbatterien	RBC55

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der Ersatzbatterien	2
Zusätzliche Informationen	Verwendbar mit 5-HE Rack-Tower SUA 2.200/3.000 VA und 3-HE Modellen mit SUA039-Verlängerungskabel

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	444 mm
Breite	221 mm
Tiefe	495 mm
Produktgewicht	66,36 kg
Montagepräferenz	No preference
Montageart	Rack-montiert mit Bausatz
USB-kompatibel	No

Ausgang

USV-Typ	Line Interactive
---------	------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	52,000 cm
VPE 1 Breite	60,000 cm
VPE 1 Länge	77,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	81,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	348 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	281 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	19 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	21 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	283 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	27 kg CO2 eq.

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	48
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

