

Produktdatenblatt

Spezifikationen



NetBotz Raum Monitor 755



NBWL0755

⚠ Nicht mehr lieferbar

Übersicht

Ausführung	The NetBotz Room Monitor 755 provides integrated surveillance, sensing, access control, and advanced alerting for IT environments of all sizes where IT rack space is unavailable.
------------	--

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Industrie-PC im Rack
Baureihe	Netbotz

Allgemein

Kamerabildrate	Bis zu 30 fps
Unterstützte APC Universalsensoren	0-5 V Türkontakt Potentialfreier Kontakt Punktueller Leckage-Überwachung Luftfeuchtigkeit Rauch Temperatur Vibration
Anzahl universeller Sensor-Ports	4

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	14,0 cm
Breite	24,4 cm
Tiefe	9,1 cm
Produktgewicht	1,56 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...65 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15000 m

Kommunikation & Management

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Kommunikationsnetztyp	10/100/1000BASE-T
-----------------------	-------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,1 cm
VPE 1 Breite	31,8 cm
VPE 1 Länge	53,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,72 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	1 484 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	39 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.6 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.6 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	1 438 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	7 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	3160e3ed-e229-4ab1-993b-c72e3b6adfac
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	49
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.