



APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets

BVX900LI

Rufen Sie für weitere Informationen 0800 101 0067

- Beinhaltet: User manual

Ausgang

| | |
|--|---|
| Ausgangsleistungskapazität | 480Watt / 900VA |
| Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 480Watt / 900VA |
| Nominelle Ausgangsspannung | 230V |
| Ausgangsfrequenz (netzsynchron) | 50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisiert |
| Topologie | Line interactive |
| Art der Wellenform | Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle |
| Transfer Time | 4 ms typical : 6 ms maximum |

Eingang

| | |
|---|----------------------------------|
| Nominelle Eingangsspannung | 230V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung |
| Eingangsanschlußart | IEC 60320 C14 |
| Kabellänge | 1.2Meter |
| Eingangsspannungsbereich für den Netzbetrieb | 140–300V |
| Anzahl der Versorgungsleitungen | 1 |

Batterien und Überbrückungszeit

| | |
|--------------------|--|
| Batterietyp | Bleisäurebatterie |
| Effizienz | View Efficiency Graph (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website) |

Haftungsausschluss: Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.

Überspannungsschutz und Filterung

| | |
|---------------------|----------|
| Surge energy rating | 273Joule |
|---------------------|----------|

Abmessungen

| | |
|--------------------|----------------|
| Maximale Höhe | 160mm, 16.0cm |
| Maximale Breite | 120mm, 12.0cm |
| Maximale Tiefe | 355mm, 35.5cm |
| Nettogewicht | 6.0kg |
| Versandgewicht | 6.5kg |
| Höhe für Versand | 250mm, 25.0cm |
| Breite für Versand | 197mm, 19.7cm |
| Tiefe für Versand | 430mm, 43.0cm |
| SCC Codes | 10731304404498 |

Umgebung

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Betriebstemperaturbereich | 0 - 40 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Operating Elevation | 0 - 914.4Meter |
| Lagerungstemperatur | -10 - 40 °C |
| Storage Elevation | 0 - 914.4Meter |

Conformance

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Begutachtung | CE |
| Standardgarantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |

Haftungsausschluss: Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.