



APC Symmetra PX 9 Ah Batteriesystem, High-Performance

SYBTU2-PLP

Übersicht

Ausführung	Für Symmetra PX 100 Systeme wird empfohlen, alle vier Batterien in einer Reihe gleichzeitig auszutauschen, um optimale Autonomiezeiten zu gewährleisten. Wenn Sie dieses Batteriemodule für eine Symmetra PX 100 bestellen, müssen Sie die Batteriemodule immer paarweise bestellen und die Stränge mit den Positionen A + B oder C + D ersetzen, weil die Batterien paarweise angeschlossen sind. Die Batterien in jeder Hälfte des Strangs müssen immer vom gleichen Hersteller sein. Für Symmetra PX 250/500 Systeme wird empfohlen, alle vier Batterien in einer Reihe gleichzeitig auszutauschen, um optimale Autonomiezeiten zu gewährleisten. Wenn Sie Batteriemodule für eine Symmetra PX 250/500 bestellen, müssen Sie die Batteriemodule immer als ein Mehrfaches von 3 bestellen und die Stränge mit den Positionen A + B + C oder D + E + F ersetzen, weil immer 3 Batterien zusammen angeschlossen sind. Die Batterien in jeder Hälfte des Strangs müssen immer vom gleichen Hersteller sein.
------------	--

Hauptmerkmale

Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung
---------------------	------------------------

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	15,9 cm
Breite	10,7 cm
Tiefe	70 cm
Produktgewicht	25,2 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
USB-kompatibel	No

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Normen	UL 1778

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 3.333 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0...4572 m

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	13,500 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	83,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	26,540 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	90,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	436,640 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	12
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

