

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Smart UPS 750 VA/230 V, USB,
mit UL-Zertifizierung, Batterie 24V
(2x 12V, 7.0Ah)

SUA750IX38

EAN Code: 0731304253365

Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligente und effiziente USV-Systeme für den multiregionalen Einsatz.
------------	---

Hauptmerkmale

Main input voltage	230 V
Input connection	IEC 320 C14
Efficiency at full load	151 - 302 V einstellbar 160 - 285 V
Input frequency	50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
Output voltage	230 V
Rated power in W	500 W
Rated power in VA	750 VA
Output connection	6 IEC 320 C13 2 IEC-Steckbrücken
Harmonic distortion	Weniger als 5 % bei Volllast
Maximum configurable power in VA	750 VA
Maximum configurable power in W	500 W
Transfer time	4 ms typisch, 8 ms max.
UPS topology	Line Interactive
Waveform type	Sinuswelle
Ersatzbatterien	RBC48

Graphen

Laufzeit	View Runtime Graph
Effizienz	View Efficiency Graph

Zusatzmerkmale

Additional information	Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220 oder 230 V
Battery capacity	7,0 AH
Control panel	LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige
Free slot	1
Alarm	Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast- Dauertonalarm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Let through voltage rating	400 V
Surge energy rating	340 J
Noise filtering	Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
Color	Schwarz
Height	157 mm
Width	137 mm
Depth	358 mm
Product weight	13,18 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Nicht Rack-montierbar
Two post mountable	0
USB compatible	No
Provided equipment	CD mit Software Dokumentations-CD Smart UPS Signalisierungskabel RS-232 Benutzerhandbuch
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Variant option	Ab werk eingestellte spannung
Product or component type	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Montage

Product certification	CE
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	90 Btu/h
Operating altitude	0 - 10.000 ft

Batterien und Überbrückungszeit

Battery type	Bleisäurebatterie
Battery voltage	24 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0

Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3...5 Jahre
Battery charging power	50 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	27,9 cm
VPE 1 Breite	49,5 cm
VPE 1 Länge	27,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	14,55 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	709 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	209 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	5 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	486 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	8 kg CO2 eq.

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

