

HDBaseT™ Extender



								
Artikelnummer	DS-55500	DS-55508	DS-55512	DS-55520	DS-55522	DS-55526	DS-55505	DS-55523
Produktname	HDBaseT™ Extender Set	HDBaseT™ Extender Set	HDBaseT™ KVM Extender Set	HDBaseT™ Extender Set	HDBaseT™ KVM Extender Set	HDBaseT™ KVM Extender Set	HDBaseT™ 2.0 KVM Extender Set	HDBaseT™ 3.0 KVM Extender Set
HDBaseT™ Version	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0
Max. Distanz	70 m	150 m	70 m	70 m	150 m	150 m	100 m	100 m
Distanz - Full HD	70 m	150 m	70 m	70 m	150 m	150 m	100 m	100 m
Distanz - 4K/30Hz	40 m	120 m	40 m	40 m	120 m	120 m	100 m	100 m
Distanz - 4K/60Hz	X	120 m	X	X	120 m	120 m	100 m	100 m
Distanz HDBaseT™	40 m	100 m	40 m	40 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Max. Auflösung	4K/30Hz	4K/60Hz	4K/30Hz	4K/30Hz	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/60Hz
Max. Bandbreite	10.2 Gps	18 Gps	10.2 Gps	10.2 Gps	18 Gps	18 Gps	10.2 Gps	18 Gps
CAT	6A oder höher	6A oder höher	6A oder höher	6A oder höher	6A oder höher	6A oder höher	6A oder höher	6A or higher
HDMI Version	HDMI 1.4	HDMI 2.0	HDMI 1.4b	HDMI 1.4b	HDMI 2.0b	HDMI 2.0b	HDMI 1.4	HDMI 2.0b
HDCP Version	HDCP 1.4	HDCP 2.2 / 1.4	HDCP 2.2 / 1.4	HDCP 2.2 / 1.4	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2
PoC/PoE	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
HDMI Loop Out	X	✓	X	X	X	X	X	X
EDID	X	X	X	X	✓	✓	X	X
KVM (Keyboard, Video, Mouse)	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓
USB Version	X	X	USB 1.1	X	USB 1.1	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
IR (Infrarot)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Audio Extraktor	X	✓	X	X	X	X	✓	✓
eARC/ARC	X	X	X	X	X	X	X	✓
LAN Anschluss (Gigabit)	X	X	X	X	X	X	X	✓
RS232	X	✓	X	✓	X	X	X	✓
Wandmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stromversorgung	12V/2A	24V/1A	12V/1A	24V/2A	24V/1A	24V/1A	12V/2A	24V/1A
Extra Features	/	/	/	/	/	USB 2.0 Unterstützung - Anschluss von USB-Peripheriegeräten, Touchpanel	USB 2.0 Unterstützung Anschluss von USB-Peripheriegeräten	USB 2.0 Unterstützung Anschluss von USB-Peripheriegeräten