

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS 750VA 120V SHIPBOARD

SMT750X93

Hauptmerkmale

Main input voltage	120 V AC 1 Phase
Input connection	NEMA 5-15-polig
Efficiency at full load	82 - 144 V 120 V
Input frequency	50/60 Hz +/-3 Hz
Output voltage	120 V AC 1 Phase
Rated power in W	500 W
Rated power in VA	750 VA
Output connection	6 NEMA 5-15R
Harmonic distortion	Weniger als 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Maximum configurable power in W	500 W
Transfer time	6 ms typisch, 10 ms max.
UPS topology	Line Interactive
Waveform type	Sinuswelle
Full load runtime	00:05:00
Half load runtime	00:15:00
Output frequency	50/60 Hz +/-3 Hz für 60 Hz Nominal Netzsynchronisation

Graphen

Effizienz	View Efficiency Graph
-----------	---------------------------------------

Zusatzmerkmale

Battery type	Lead-acid internal included
Control panel	LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalckenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige
Free slot	0
Software compatibility	IT Expert Secure NMC System PowerChute Network Shutdown Data Centre Expert PowerChute Serial Shutdown
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Surge energy rating	593 J

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Noise filtering	Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
Number of cables	1
Height	161 mm
Width	138 mm
Depth	369 mm
Product weight	12,5 kg
Mounting location	Frontseite
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Nicht Rack-montierbar
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Tower
Provided equipment	Benutzerhandbuch
Number of power modules	0
Additional specification	TAA-Konformität
Redundant	No
Product or component type	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Montage

Product certification	CSA C22.2 No 107.1
Marking	UL
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...55 °C
Storage altitude	0...15000 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	41 dBA
Heat dissipation	90 Btu/h
Operating altitude	0 - 3.000 m

Batterien und Überbrückungszeit

Battery type	Bleisäurebatterie
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3...5 Jahre
Battery charging power	15 W bewertet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	30,1 cm
VPE 1 Breite	49,9 cm
VPE 1 Länge	27,8 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	14,02 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24 Batterie 36 USV
-----------------------	--------------------



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	548 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	381 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	9 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	142 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	14 kg CO2 eq.

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Get the most out of your UPS with

EcoStruxure™ IT

- Improved Hardware Protection
- Monitor and Manage
- Environmental Monitoring
- Asset Management
- Predictive Maintenance
- Load Optimization
- Compliance and Reporting

Image of product / Alternate images

Alternative

